210002349425 (2020)国认监认字(134)号

中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0454

# 特种设备型式试验证书

## （电梯）

证书编号：TSX F35001420210173

申请单位名称：苏州蒙特纳利驱动设备有限公司

申请单位住所：江苏省苏州市吴江区黎里镇长蓉荡路 66 号

制造单位名称：苏州蒙特纳利驱动设备有限公司

制造单位住所：江苏省苏州市吴江区黎里镇长蓉荡路 66 号

设备类别：电梯安全保护装置

设备品种：轿厢上行超速保护装置（减速部件）

产品名称：曳引机制动器

产品型号：EMK18K

型式试验报告编号：T14-F350-21-173、T14-F350-22-159

经型式试验，确认该样品符合《电梯型式试验规则》（TSG T7007—2022）、GB/T 7588.1—2020、GB/T 7588.2—2020、EN 81-20: 2020 和 EN 81-50: 2020 的规定。

本证书适用的产品型号：EMK18K。

本证书适用的产品参数范围和配置见附表。

发证日期：2021 年 11 月 22 日

本次换证日期：2022 年 8 月 15 日

下次核查日期：2023 年 11 月 22 日 前

NETEC 建研机械检验检测（北京）有限公司

国家电梯质量检验检测中心

注 1：申请单位有责任保证产品符合安全技术规范及相关标准的规定，以及与型式试验样品质量安全性能的一致性。

注 2：本证书不适用于下次核查日期后制造出厂的产品。

证书编号：TSX F35001420210173

附表

# 轿厢上行超速保护装置（曳引机制动器式减速部件）适用参数范围和配置表

| | | | |
|---|---|---|---|
| 系统质量范围 | 2240 kg~8250 kg | 额定载重量范围 | 800 kg~2500 kg |
| 结构型式 | 无制动臂鼓式 | 额定速度范围 | 0.50 m/s~2.50 m/s |
| 数　量 | 2 组 | 作用部位 | 曳引轮 |
| 防机械火花措施 | 无 | 弹性元件型式 | 螺旋压缩弹簧 |
| 动作触发方式 | 失电触发 | 摩擦元件材料 | 无石棉摩擦片 |
| 适用斜行电梯的倾斜角范围 | / | | |

注：型式试验时的悬挂比为 2:1。当用于其他悬挂比时，所适用系统质量、额定载重量和额定速度可根据实际悬挂比按下列公式进行换算：

(1) 系统质量适用范围＝型式试验系统质量范围×实际悬挂比÷型式试验悬挂比；

(2) 额定载重量适用范围＝型式试验额定载重量范围×实际悬挂比÷型式试验悬挂比；

(3) 额定速度适用范围＝型式试验额定速度范围÷实际悬挂比×型式试验悬挂比。

发证日期：2021 年 11 月 22 日

本次换证日期：2022 年 8 月 15 日

下次核查日期：2023 年 11 月 22 日 前